

RF430i4

Mini détecteur IRP - Extérieur - Sans fil 433MHz-63

Présentation

Le mini détecteur IRP d'extérieur sans fil 433 MHz-63 est un déclencheur d'alarme et détecteur de mouvement d'extérieur équipé de deux capteurs infrarouges passifs et indépendants. Ces derniers doivent tous deux être déclenchés pour activer une alarme. Le RF430i4 est doté de la technologie IRP quad, assurant une détection de mouvement fiable et précise.

Facile et rapide à installer

Les fonctions de réglages comprennent un compteur d'impulsion variable et un voyant de détection (activé/désactivé).Le réglage du capteur vertical sur un double axe intégré permet un réglage horizontal sur 90° et un réglage vertical sur 45°. Ceci augmente la vitesse de l'installation extérieure et permet d'orienter précisément le détecteur.

Esthétique et module de capteur caché

Le RF430i4 a une apparence soignée qui ne donne aucune indication visible de l'orientation de la tête du détecteur et masque totalement le câblage. Il se fonde en douceur dans les applications résidentielles extérieures.



Details

- Détecteurs IRP extérieur, Radio 433 MHz - 63
- Angle de détection 14 à 70°
- Réglage hor. 90° & 45° vertical pour une installation flexible
- Module de capteur caché
- Haute résistance à la poussière et à l'humidité (IP65)
- Autonomie de batterie 3 ans, extensible à 5 ans

RF430I4

Mini détecteur IRP - Extérieur - Sans fil 433MHz-63

Spécifications techniques

Généralités

Technologie	IRP
Anti-masquage	Non
Immunité aux animaux de compagnie	Non
Camera	Non
Kit levier d'arrêt anti-ouverture	Embarqué

Détection

Max. detection range	15 m
Couverture (champ de vision)	14° to 70° detection angle, 15 m x 13 m coverage max.
Protection sous-jacente	Non

Filaire-Radio

Wired-wireless	Radio
Fréquence radio	433 MHz legacy

Électrique

Tension de fonctionnement	2 x 3 V CR123
Consommation de courant	50 µA
Batteries	CR123
Durée de vie de la batterie	3 ans

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	70 x 120 x 75 mm
Poids net	218 g
Poids à l'expédition	351 g
Couleur	Bronze
Matériel	Plastique ABS résistant aux chocs avec couvercle en HDPE, stabilisé aux UV
Hauteur de montage	3 à 6 m

Environnement

Température de fonctionnement	-25 to +65°C
Environnement	Extérieur
Indice de protection	IP65

Normes & réglementation

Conformité	CE
------------	----

Miscellaneous

Adjustment	90° pan, 45° tilt
Fresnel lens	20 zones for each detection element, which can be masked with the curtain sliders
Pulse count	1 or 2
LED	Red : Walk test indicator
Mounting height	Variable up to 6 m / Optimum height 3 m for full range

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 16 March 2020 - 12:34

